

SİSTEM TANIMI

Sentetik çim zeminli, etrafı çelik konstrüksiyon, cam ve çelik hasırlar ile çevrili, padbol oyununun oynanabileceği spor alanlarıdır

KULLANIM ALANLARI

Açık alanlar ve kapalı alanlar

ÖZELLİKLERİ

Padbol oyununun kurallarına ve standartlarına göre yapılmış olup, konforlu spor imkanı sağlamaktadır.

CLASSIC ROOFED PADBOL KORT

TEKNİK BİLGİLER		
Saha Ölçüleri	En: 6 metre	Boy: 10 metre
Altyapı - Beton Hatıl	En: 40 cm - Yükseklik: 50 cm	C30 Beton
Altyapı - Saha Betonu	15 cm kalınlığında çelik hasırlı C20 saha betonu	
Su Drenaj	Beton zemine tek yönde % 0,5 eğim verilerek yüzeyden tahliye edilir.	
Çelik Konstrüksiyon	Çiftli Köşe Kolonları: 80 x 120 x 3 mm Kirişler: 40 x 80 x 2,5 mm Modüler civatalı sistem	Ara Kolonlar: 80 x 120 x 3 mm Yükseklik: 3,50 m
Çelik Hasır	Göz aralığı: 50 mm * 50 mm	Tel Kalınlığı: 4 mm
Çelik Yüzey Kaplama	Elektro Galvaniz Kaplama	Elektrostatik Fırın Toz Boya
Dayanımlar	Maksimum Rüzgar Hızı: 90 km/h	Maksimum Kar Yüğü: 75 kg/m ²
Cam	10 mm Temperli Cam	
Çatı Kaplama	Polikarbon Levha	
Aydınlatma	8 Adet 200 W LED Projektör	
Modüler PVC Zemin	30x30 cm birbirine geçmeli delikli sistem	
Sentetik Çim	11 - 13 mm FB - MFF - TXT Sentetik Çim	
Ekipman	Padpol Direkleri ve Fileri	

UYGULAMA METODU	
Beton Hatıl	Plywood kalıplar bağlanarak sağlam bir şekilde yapılmalıdır.
Altyapı	Tabi zemin iyi sıkıştırılmalı ve tesviye edilmelidir. Tek yöne eğim verilmelidir. Zeminde ondülasyon olmamalıdır. Saha zemini beton olmalıdır.
Çelik Konstrüksiyon	Fabrika ortamında kaynak ve boya işleri yapılarak sahada vidalar ile zemine monte edilmelidir.
Çelik Hasır	Bağlantı elemanları ile kolonlara sabitlenir.
Cam	Özel cam bağlantı elemanları ile çelik konstrüksiyona sabitlenir.
Çatı Kaplama	Polikarbon levhalar ile projesine uygun şekilde çatı kaplaması yapılır.
Aydınlatma	Aydınlatma projektörleri sahanın tümünü aydınlatacak şekilde açıları ve aralıkları ayarlanarak sabitlenir.
Modüler PVC zemin	30x30cm ölçülerinde pvc zemin modülleri spor yapılacak alana birbirine geçmeli yöntemle birleştirilir. Oyun çizgileri kağıt bant ile zemine şablon olarak işaretlenir. Daha sonra rulo yardımıyla oyun çizgileri uygulanır.
Sentetik Çim (Opsiyonel)	Özel PE ham maddeden elde edilen, Yüksek dirençli UV katkı ve oyun performansına uygun olarak üretilen sentetik çimler Helmetin bezi ve PU Tutkal ile projesine uygun olarak yerinde birleştirilir. Orijinal kendinden renkli beyaz renkli sentetik çim kullanılarak çizgiler yerleştirilir. Ardından uluslararası kriterlere uygun kum dolgu malzemesi ile doldurularak son aşamaya geçilir. Seviye düzeltme ve fırçalama işlemi yapıldıktan sonra oyun oynamaya hazır hale getirilir. Sentetik çim sistemi padel tenis oyunlarındaki top zıplama kriterlerine uygun üretilmiştir.
Ekipmanlar	Padel direkleri ve filesi kurulumu yapılır.

RENKLER		
Çelik Konstrüksiyon	Standart: Siyah	Opsiyonel: Bütün Ral Kodları
Çelik Hasır	Standart: Siyah	Opsiyonel: Bütün Ral Kodları
Modüler PVC Zemin	Standart: Kırmızı ve Mavi	Opsiyonel: Sarı, Yeşil, Gri, Krem
Sentetik Çim (Opsiyonel)	Sentetik Çim Halı: Yeşil, Mavi, Kırmızı	
Çatı Kaplama	Standart: Şeffaf	

AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Çelik Konstrüksiyon	Özel ölçülerde üretilmiş ve bağ yapılmış şekilde paletli olarak sevk edilir.
Çelik Hasır	Özel ölçülerde üretilmiş ve bağ yapılmış şekilde paletli olarak sevk edilir.
Cam	Ahşap paletli şekilde sevk edilir.
Aydınlatma	Özel ölçülerdeki koliler içerisinde sevk edilir.
Modüler PVC Zemin	Ahşap paletli şekilde sevk edilir.
Sentetik Çim (Opsiyonel)	2 ve 4 metre uzunluğundaki rulolar şeklinde sevk edilir. Helmetin Bezi 1.4 m rulo halindedir. Tutkal çift komponentli kovalar halindedir.
Silis Kumu (Opsiyonel)	Silis kumu 50 kg çuvallar halindedir.
Çatı Kaplama	Özel ölçülerde üretilmiş ve bağ yapılmış şekilde paletli olarak sevk edilir.
Diğer	Muhtelif şekilde, Palet, Çuval ve Serbest ürünler

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Yapıştırıcı ve Türevi	+5 ile +30 derece arasında
Diğer Malzemeler	-10 ile + 40 derece arasında

ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

Altyapı	Hazırlık: 2 Gün	Montaj: 5 gün	Eş Zamanlı Çalışılamaz
Çelik Konstrüksiyon	Üretim: 10 gün	Montaj: 2 gün	Eş Zamanlı Çalışılabilir
Çelik Hasır	Üretim: 7 gün	Montaj: 1 gün	Eş Zamanlı Çalışılabilir
Cam	Üretim: 15 gün	Montaj: 1 gün	Eş Zamanlı Çalışılabilir
Çatı Kaplama	Üretim: 15 gün	Montaj: 4 gün	Eş Zamanlı Çalışılabilir
Aydınlatma	Tedarik: 2 gün	Montaj: 1 gün	Eş Zamanlı Çalışılabilir
Modüler PVC Zemin	Üretim: 7 gün	Montaj: 1 gün	Eş Zamanlı Çalışılabilir
Sentetik Çim (Opsiyonel)	Üretim: 7 gün	Montaj: 2 gün	Eş Zamanlı Çalışılamaz
Ekipman	Üretim: 2 gün	Montaj: 1 gün	Eş Zamanlı Çalışılabilir

GARANTİ SÜRELERİ

Çelik Konstrüksiyon	5 Yıl	
Boya	5 Yıl	Dış darbelerle yüzeydeki boyanın kaldırılmaması gereklidir.
Çelik Hasır	3Yıl	Dış darbelerle yüzeydeki boyanın kaldırılmaması gereklidir.
Cam	2 Yıl	Köşe noktalarından darbe almaması gereklidir.
Çatı Kaplama	2 Yıl	
Aydınlatma	2 Yıl	
Modüler PVC Zemin	2 Yıl	Gerflor olursa 10 yıl garantilidir.
Sentetik Çim (Opsiyonel)	3Yıl	
Ekipman	2 Yıl	

CLASSIC ROOFED PADBOL KORT

